



ASPECTO DESTACADO

La seguridad es lo primero:
Todos los elevadores de Smartlift cuentan con varias funciones de seguridad que evitan sobrecargas y accidentes.



SL 580 INDOOR

LEVANTA HASTA 581 KG (1280 LBS.)

No subestime este robusto elevador de vacío. El SL 580 Indoor es excelente para manipular cristales, puertas cortafuegos y láminas de vidrio muy pesados sin renunciar a la precisión y la facilidad de uso.

La escasa anchura de su carrocería y su tracción trasera hacen que sea muy manejable en el interior de edificios o en plantas de producción. Los neumáticos antipinchazos proporcionan un agarre seguro en la mayoría de las superficies.

Modelos: Indoor / High Lifter / High Lifter RT / High Lifter Electric / High Lifter Electric RT



DESPLAZAMIENTO LATERAL
10 CM (4 IN)



ALTURA DE ELEVACIÓN
259 CM (102 IN)



Nuestro elevador más potente para uso en interiores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelos	SL580 Indoor	SL580 Indoor HL/HLE	SL580 Indoor HL RT/HLE RT
Capacidad de elevación	1034/281 kg	531/86 kg	481/73kg
Altura de elevación	244 cm (96 in)	259 cm (102 in)	259 cm (102 in)
Extensión del brazo	50 cm (20 in)	160 (63 in)	160 (63 in)
Inclinación con respecto a la horizontal	25° hacia atrás / 105° hacia adelante	25° hacia atrás / 105° hacia adelante	25° hacia atrás/ 105° hacia adelante
Desplazamiento lateral	10 cm (4 in)	10 cm (4 in)	10 cm (4 in)
Tensión de carga	230 V / 110 V	230 V / 110 V	230 V / 110 V
Tiempo de carga	Aproximadamente	Aproximadamente	Aproximadamente
Duración de uso	Hasta 10 horas	Hasta 10 horas	Hasta 10 horas
Tracción trasera	1000 W CC	1000 W CC	1000 W CC
Freno	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Ventosas	4 x Ø41 cm (16 in)	4 x Ø41 cm (16 in)	4 x Ø41 cm (16 in)
Anchura	79 cm (31 in)	79 cm (31 in)	79 cm (31 in)
Peso en vacío	701 kg (1545 lbs)	780/790 kg	801/810 kg

CONSTRUYA SU PROPIO SMARTLIFT

Neumáticos rellenos de espuma	NA
Giro simple	■
Interruptor con llave eléctrico	■
Neumáticos blancos que no dejan marca	■
Color especial	■
Mando a distancia inalámbrico	■
Extensión manual del brazo	■
Extensión eléctrica del brazo	■
Yugo eléctrico giratorio	■

■ Seleccione las opciones que necesite