



ASPECTO DESTACADO

Manija de dirección:

La mayoría de los elevadores de Smartlift cuentan con una manija de dirección intuitiva y ergonómica.



SL 280 INDOOR

LEVANTA HASTA 281 KG (620)

El SL 280 Indoor es un robot instalador compacto con mayor capacidad de elevación. La característica única de este elevador es la escasa anchura de su bastidor, de solo 63 cm (25 in). Es probablemente el robot de acristalamiento en interiores más delgado del mercado, pero no renuncia a la precisión ni la facilidad de uso.

La tracción trasera lo hace muy maniobrable y permite reducir su radio de giro.



DESPLAZAMIENTO LATERAL
10 CM (4 IN)



ALTURA DE ELEVACIÓN
269 CM (106 IN)



Más potencia de elevación en un diseño compacto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de elevación con el	281/159 kg (620/350 lbs.)
Altura de elevación	269 cm (106 in)
Extensión del brazo	50 cm (20 in)
Inclinación con respecto a la	50° hacia atrás / 50° hacia adelante
Desplazamiento lateral	10 cm (4 in)
Tensión de carga	230 V / 110 V
Tiempo de carga	Aproximadamente 8 horas
Batería (2 x 12 V)	2 x 60 Ah
Periodo de funcionamiento	Hasta 10 horas.
Tracción trasera	700 W CC
Freno	Electromagnético
Ventosas	4 x Ø30 cm (12 in)
Anchura	63 cm (25 in)
Peso en vacío	476 kg (1050 lbs.)

CONSTRUYA SU PROPIO SMARTLIFT

Neumáticos rellenos de espuma	NA
Giro simple	■
Interruptor con llave eléctrico	■
Neumáticos blancos que no dejan marca	■
Color especial	■
Mando a distancia inalámbrico	■
Extensión manual del brazo	NA
Extensión eléctrica del brazo	NA
Yugo eléctrico giratorio	NA

■ Seleccione las opciones que necesite