



ASPECTO DESTACADO

Manija de dirección:

La mayoría de los elevadores de Smartlift cuentan con una manija de dirección intuitiva y ergonómica.



SL 280 INDOOR

LEVANTA HASTA 281 KG (620

ESL 280 Indoor es un robot instalador compacto con mayor capacidad de elevación. La característica única de este elevador es la escasa anchura de su bastidor, de solo 63 cm (25 in). Es probablemente el robot de acristalamiento en interiores más delgado del mercado, pero no renuncia a la precisión ni la facilidad de uso.

La tracción trasera lo hace muy maniobrable y permite reducir su radio de giro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Capacidad de elevación con el | 281/159 kg (620/350 lbs.) |
| Altura de elevación | 269 cm (106 in) |
| Extensión del brazo | 50 cm (20 in) |
| Inclinación con respecto a la | 50° hacia atrás / 50° hacia adelante |
| Desplazamiento lateral | 10 cm (4 in) |
| Tensión de carga | 230 V / 110 V |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 8 horas |
| Batería (2 x 12 V) | 2 x 60 Ah |
| Periodo de funcionamiento | Hasta 10 horas. |
| Tracción trasera | 700 W CC |
| Freno | Electromagnético |
| Ventosas | 4 x Ø30 cm (12 in) |
| Anchura | 63 cm (25 in) |
| Peso en vacío | 476 kg (1050 lbs.) |



DESPLAZAMIENTO LATERAL
10 CM (4 IN)



ALTURA DE ELEVACIÓN
269 CM (106 IN)



Más potencia de elevación en un diseño compacto

CONSTRUYA SU PROPIO SMARTLIFT

| | |
|---------------------------------------|----|
| Neumáticos rellenos de espuma | NA |
| Giro simple | ■ |
| Interruptor con llave eléctrico | ■ |
| Neumáticos blancos que no dejan marca | ■ |
| Color especial | ■ |
| Mando a distancia inalámbrico | ■ |
| Extensión manual del brazo | NA |
| Extensión eléctrica del brazo | NA |
| Yugo eléctrico giratorio | NA |

■ Seleccione las opciones que necesite