



## Patinete manual

## Patinete CRT-4S / CRT-4SH

Para el transporte de vidrio y cerramientos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ruedas neumáticas de diámetro 260 mm.
- Distancia entre el suelo y la base del vidrio o el cerramiento: **130 mm**.
- Superficie de contacto recubierta de moqueta para evitar dañar el vidrio y/o el cerramiento.

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

	CRT-4S	CRT-4SH
Superficie de soporte	<b>500 x 155 mm</b>	<b>500 x 155 mm</b>
Peso neto	<b>6 kg</b>	<b>6 kg</b>
Medidas	<b>360 x 500 x H260 mm</b>	<b>360 x 500 x H260 mm</b>
Capacidad de carga máx.	<b>400 kg</b>	<b>400 kg</b>
Material	<b>Acero zincado</b>	
Distancia al suelo	<b>130 mm</b>	<b>130 mm</b>
Incluye	-	<b>Manillar con mango EPDM</b>

### APLICACIONES

Este sencillo y robusto patinete manual supera fácilmente todo tipo de obstáculos en terrenos irregulares.

Funciona como un asistente extra en el sitio de trabajo.

Excelente comodidad de conducción y manejo.

