



### Patinete manual

## Patinete CRT-5VH

Para el transporte de vidrio y cerramientos.

Incluye manillar para una mejor conducción y un sistema de sujeción de la carga mediante una ventosa manual de pistón.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ruedas neumáticas de diámetro 260 mm.
- Distancia entre el suelo y la base del vidrio o el cerramiento: **130 mm**.
- Superficie de contacto recubierta de moqueta para evitar dañar el vidrio y/o el cerramiento.
- 4 neumáticos para una mayor estabilidad.

### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS CRT-5VH

Superficie de soporte	<b>950 x 255 mm</b>
Peso neto	<b>20 kg</b>
Medidas	<b>460 x 950 x H260 mm</b>
Capacidad de carga máx.	<b>500 kg</b>
Material	<b>Acero zincado</b>
Distancia al suelo	<b>130 mm</b>
Incluye	<b>Manillar con mango EPDM + 1 ventosa PowerGrip N4000 de Ø 200 mm</b>



### APLICACIONES

Este sencillo y robusto patinete manual supera fácilmente todo tipo de obstáculos en terrenos irregulares.

Funciona como un asistente extra en el sitio de trabajo.

Excelente comodidad de conducción y manejo.

