



## Carro manual para instalación

### TGT 250 LIGHT

Para el transporte de vidrio y colocación de cerramientos en obra.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño compacto.
- Desmontable para ser transportado fácilmente.
- Puede recoger el vidrio directamente del suelo o de sobre un palet.
- Neumáticos de gran diámetro y reforzados para exterior.

Capacidad de carga máxima	<b>250 kg</b>
Peso del equipo sin contrapesos	<b>204 kg</b>
Contrapesos	<b>12x19 = 228 kg</b>
Altura de elevación	<b>2460 mm</b>
Ventosas	<b>4 x Ø 200 mm</b>
Desplazamiento lateral	<b>200 mm</b>
Giro manual	<b>360°</b>
Basculación lateral	<b>90°</b>
Longitud telescópica	<b>Aprox. 900 mm</b>
Transmisión de la rueda	<b>Manual</b>
Sistema de Vacío de las Ventosas	<b>De pistón manual</b>





Capacidad de carga				
Número de Contrapesos	Brazo extendido a 585 mm	Brazo extendido a 895 mm	Brazo extendido a 1205 mm	Brazo extendido a 1515 mm
4	141	95	69	49
6	210	145	100	74
8	250	190	135	99
10	250	235	170	123
12	250	250	205	150

