



Rjukan Metall

Rjukan - Meeting tomorrow's needs today

Email: sales@rjukan.com
Email: service@rjukan.com
Website: www.rjukan.com
Tel: + 47 35 08 01 50
Fax: +47 35 08 01 62

**Plegadora de perfil
MasterBend MB950**



**Plegadora de perfil
MasterBend MB940**



**Plegadora de perfil
MasterBend MB940**



Datos técnicos

Rjukan Metal ha dado un paso adelante y ha creado una nueva serie de plegadoras de perfil. El nuevo sistema de servos le proporciona una vida útil tres veces mayor que la antigua serie MB 4 . Con este nuevo desarrollo hemos enfatizado la importancia de la simplicidad, eficiencia y el costo. La nueva serie MB 9 viene de serie con cuatro características destacables:

1. Una nueva solución de plegado con precisión mejorada, calidad y respuestos a bajo coste.
 2. Cabezal de plegado que permite trabajar con cualquier tipo de perfil sin cambio de herramienta
 3. Una nueva sierra novedosa que permite cortar cualquier tipo de perfil
 4. Sistema de doble cabezal que proporciona un avance suave y preciso del perfil
- Estas cuatro características responden a los requerimientos demandados por los clientes.

Otras características de la serie MB 9XX

1. La nueva sierra cortará de manera eficiente y efectiva cualquier perfil sea del tipo que sea
2. Un marco de 1 m x 1 m se fabrica en 16 segundos
3. Tres posibilidades MB950, MB940 and MB925
 - Dimensión de MB 950: 5200 x 3000 x 1000mm
 - Dimensión de MB 940: 4000 x 2500 x 1000mm
 - Dimensión de MB 925: 2500 x 2000 x 1000mm
4. Con la MB 950 se puede fabricar marcos completos de 2400mm x 4500mm
5. Con la MB 940 se puede fabricar marcos completos de 1750mm x 3500mm
6. Con la MB 925 se puede fabricar marcos completos de 1250mm x 1250mm
7. Posibilidad de fabricación de las máquinas dcha/izda o izda/dcha
8. Herramientas opcionales: impresora, herramienta para punzonado para el gas, herramientas para perfiles con alas, sierras extra,...
9. Tolerancia de producción +/- 0.25mm
10. Marcos con hasta 10 lados y 10 ángulos
11. Servos del líder mundial OMRON
12. Capacidad de producción de 1500 marcos en turnos de 8 horas

Información técnica

- . Suministro de aire 6 bar, conexión ½"
- . Conexión eléctrica 220V/50Hz, 16A
- . Tolerancias de producción +/- 0.25mm
- . Dimensiones del marco más pequeño 150 x 200mm
- . Marcos fabricados como 2U or 2L limitados por el tamaño de la máquina

Posibilidades de almacenamiento

Almacén manual en 6 posiciones
Almacén automático en 1 posición
Almacén automático en 14 posiciones

Rjukan - meeting tomorrow's needs today

Rjukan Metall
Verkseier Furulunds Vei 9B
0668 Oslo
Norway
Tel: +47 35 08 01 50
Fax: +47 35 08 01 62
Website: www.rjukan.com
Email: sales@rjukan.com

